


# APPLICATIONS INSTALLATION APLICAÇÕES VERWENDUNGEN




Applications à sec sur gazon  
Dry installation over grass  
Aplicação a seco sobre relva  
Trockenanwendung auf Rasen



Pose sur gravillon ou sable  
Dry installation over sand or gravel  
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia  
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand



Application sur ciment  
Installation over cement or screed using adhesive  
Aplicação em cimento ou betonilha com cola  
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel



Pose sur plot en extérieur\*  
Outdoor raised access floor installation  
Aplicação sobrelevada em exteriores  
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen



Pose sur plot en zone couverte\*  
Raised access floor installation  
Aplicação sobrelevada em coberturas planas  
Anwendung in erhöhter Lage auf ebenen Abdeckungen

\* C'est obligatoire l'utilisation d'un cinquième support central du carreau 60x60 cm, afin de distribuer uniformément le poids.

It is mandatory to use a fifth central support on 60x60 tile format to distribute the loads equally.

É obrigatória a utilização de um quinto pé central no formato 60x60 para distribuir a carga equitativamente.

Der Einsatz eines fünften Trägers in der Mitte der Platte 60x60 ist erforderlich, um die Last gleichmäßig zu verteilen.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNICAL FEATURES • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SYMBOLS SYMBOLES SIMBOLOGIA ZEICHEN	CARACTÉRISTIQUES FEATURES CARACTERÍSTICAS EIGENSCHAFTEN	METHODE D'ESSAI TEST METHOD NORMA PRUEFMETHODE	VALEUR PRÉSCRITE PRESCRIBED VALUE VALOR PRESCRITO VORGESCHRIEB. WERT	LOVE CERAMIC TILES
	LONGUEUR ET LARGEUR LENGHT AND WIDTH COMPRIMENTO E LARGURA LÄENGE UND BREITE		± 0,6%	± 0,6%
	ÉPAISSEUR THICKNESS ESPESSURA DICKE		± 5%	± 5%
	RECTITUDE DES ARÊTES SIDE STRAIGHTNESS MEDIDA DA RECTILINEARIDADE DAS ARESTAS FERADLINGSKEIT DER KANTEN	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
	ANGULARITÉ RECTANGULARITY MEDIDA DA ORTOGONALIDADE RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		± 0,6%	± 0,3%
	PLANÉITE FLATNESS MEDIDA DA PLANARIEDADE EBEFLECHIGKEIT		± 0,5%	± 0,5%
	ABSORPTION D'EAU WATER ABSORPTION ABSORÇÃO DE ÁGUA WASSERAUFNAHME	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,1%
	RÉSISTANCE À LA FLEXION RESISTANCE TO BENDING RESISTÊNCIA À FLEXÃO BIEGESTÄRKE	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/MM <sup>2</sup> ≥ 1300 N	≥ 50 N/MM <sup>2</sup> ≥ 13600 N
	MODULE DE RUPTURE MODULUS OF RUPTURE MÓDULO DE RUPTURA BIEGESTÄRKE			
	RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABRIEB WIDERSTAND	EN ISO 10545-7	SELON LES VALEURS DU FABRICANT ACCORDING TO MANUFACTURER REQUIREMENTS SEGUNDO OS VALORES DO FABRICANTE LAUT WERTE DES HERSTELLERS	2 - 5
	COEFFICIENT D'EXTENSION THERMIQUE LINÉAIRE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR LINEARER WÄRMEAUSSDEHN.KOEFF	EN ISO 10545-8	SELON LES VALEURS DU FABRICANT ACCORDING TO MANUFACTURER REQUIREMENTS SEGUNDO OS VALORES DO FABRICANTE LAUT WERTE DES HERSTELLERS	75x10 <sup>-7</sup> °C <sup>-1</sup> VALEUR MAXIMUM   MAXIMUM VALUE VALOR MÁXIMO   MAXIMALWERT
	RÉSISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO TEMPERATURWECHSEL BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-9	DEMANDE REQUIRED EXIGIDO ANFORDERUNG	GARANTI GUARANTEED GARANTIDO SICHERGESTELLT
	RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES CRAZING RESISTANCE RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO HAARRISSE BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-11	DEMANDE REQUIRED EXIGIDO ANFORDERUNG	GARANTI GUARANTEED GARANTIDO SICHERGESTELLT
	RÉSISTANCE AU GEL FROST RESISTANCE RESISTÊNCIA AO GELO FROST BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-12	DEMANDE REQUIRED EXIGIDO ANFORDERUNG	GARANTI GUARANTEED GARANTIDO SICHERGESTELLT
	RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX ALCALIS RESISTANCE AGAINST ACIDS AND ALKALIS RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES BESTÄND. GEGEN SÄUREN U. LAUGEN	EN ISO 1045-13	SELON LES VALEURS DU FABRICANT ACCORDING TO MANUFACTURER REQUIREMENTS SEGUNDO OS VALORES DO FABRICANTE LAUT WERTE DES HERSTELLERS	MINIMUM: GLB CLASS GA MÍNIMO: GLB CLASSE GA MINIMUM: GLB
	RÉSISTANCE AUX PRODUITS DOMESTIQUES DE NETTOYAGE RESISTANCE TO HOUSEHOLD CLEANING PRODUCTS RESISTÊNCIA AOS PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICOS BESTÄNDIG. G. HAUSHALTSREINIGUNGSPRODUKTE		MINIMUM: GB MINIMUM: GB MÍNIMO: GB MINIMUM: GB	CLASSE GA CLASS GA CLASSE GA KLASSE GA
	RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTANCE TO STAINING RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKEN	EN ISO 10545-14	MINIMUM: CLASSE 3 MINIMUM: CLASS 3 MÍNIMO: CLASSE 3 MINIMUM: KLASSE 3	MINIMUM: CLASSE 4 MINIMUM: CLASS 4 MÍNIMO: CLASSE 4 MINIMUM: KLASSE 4

## EMBALLAGE • PACKING • EMBALAGEM • VERPACKUNG

FORMAT SIZE FORMATO FORMAT	PRODUIT PRODUCT PRODUTO PRODUKT	ÉPAISSEUR THICKNESS ESPESSURA DICKE	PCS/M <sup>2</sup> PCS/M <sup>2</sup> PCAS/M <sup>2</sup> STK/M <sup>2</sup>	POIDS/M <sup>2</sup> WEIGHT/M <sup>2</sup> PESOM/M <sup>2</sup> GEWICHT/M <sup>2</sup>	PZ X	M2 X	KG X	X	M2 X	KG X	C
60x60	GRÉS CÉRAME ÉMAILLE PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES GRÉS VIDRADO FEINSTEINZEUG GLASIERT BODENFLIESEN	20,0 mm	2,78	44,03 Kg	2	0,72	31,70 Kg	32	23,04	1040 Kg	80x120x75
59,5x59,5	GRÉS CÉRAME ÉMAILLE RECTIFIÉ PORCELAIN GLAZED FLOOR TILES RECTIFIED GRÉS VIDRADO RETIFICADO FEINSTEINZEUG GLASIERT REKTIFIZIERT	20,0 mm	2,82	44,06 Kg	2	0,71	31,20 Kg	32	22,72	1018,4 Kg	80x120x75

## SYMBOLS • SYMBOLS • SIMBOLOGIA • ZEICHEN

	PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG		ANTIDÉRAPANT (DIN 51097) NON-SLIPPERY (DIN 51097) ANTI-DERRAPANTE (DIN 51097) RUTSCHFEST (DIN 51097)		ANTIDÉRAPANT (DIN 51130) NON-SLIPPERY (DIN 51130) ANTI-DERRAPANTE (DIN 51130) RUTSCHSICHER (DIN 51130)
	ÉPAISSEUR THICKNESS ESPESSURA DICKE		ANTIDÉRAPANT (BS 7976) ANTI-SLIP (BS 7976) ANTI-DERRAPANTE (BS 7976) RUTSCHFEST (BS 7976)		



COORDENAÇÃO:  
Marketing Love Ceramic Tiles


DESIGN E PRODUÇÃO:  
Viriato e Viriato, maio 2019




LOVE  
CERAMIC TILES




USAGES  
USES  
UTILIZAÇÕES  
BENUTZUNGEN



Jardins et espaces publics  
Gardens and public areas  
Jardins e espaços públicos  
Gärten und öffentliche Anlagen




Parkings  
Parking lots  
Parques de estacionamento  
Parkplätze



Zones urbaines  
Urban areas  
Áreas urbanas  
Städtische Gebiete



Zones industrielles  
Industrial areas  
Zonas industriais  
Industriegebiete




Terrasses  
Terraces  
Terraços  
Terrassen



Contours de piscines  
Pool surrounding areas  
Envolventes de piscina  
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken



Complexes balnéaires  
Seaside resorts  
Complexos e estâncias balneares  
Badekomplexe und Seebäder



Zones piétonnes  
Sidewalks and pedestrian areas  
Calçadas, acessos e zonas pedonais  
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen



CANYON 20MM IVORY AS  
60x60  
59,5x59,5 RET

LM-3635  
LM-3695



CANYON 20MM SAND AS  
60x60  
59,5x59,5 RET

LM-3635  
LM-3695




CANYON 20MM GREY AS  
60x60  
59,5x59,5 RET


LM-3635  
LM-3695

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE


Disponível em todas as cores . Available in all colour tones . Disponible dans toutes les couleurs . Erhältlich in allen Farben




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Base sulcada  
Straight edge Grooved  
Margelle sillonnée  
Rillenstufe  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Base sulcada boleada  
Bullnose Grooved  
Margelle sillonnée arrondie  
Rillenstufe gerundet  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Cantos interiores  
Straight edge corner  
Margelle avec angle droit  
Eckstufe  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Cantos exteriores  
Straight edge outer  
Margelle avec angle extérieur  
Eckstufe Außenseite  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Cantos interiores boleados  
Bullnose inner corner  
Margelle avec bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




Cantos exteriores boleados  
Bullnose outer corner  
Margelle avec bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
30,8x60,8 20MM AS  
29,65x59,5 RET. 20MM AS




\*\* Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle avec angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
60,8x60,8 20MM AS  
59,5x59,5 RET. 20MM AS



\*\* Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle avec angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
30x30 20MM AS  
29,65x29,65 RET. 20MM AS



Grelha  
Overflow grille  
Grille  
Überlauf  
15x60 20MM AS  
15x59,5 RET. 20MM AS



\* Canto grelha  
Overflow corner grille  
Angles grille  
Überlauf Ecke  
15x60 20MM AS  
15x59,5 RET. 20MM AS

\* (vendida ao par . sold per two pieces set . vendue à la paire . Paarweise verkauft)

\*\* Raio 30cm . Radius 30cm . Rayon 30cm . Radius 30cm

CANYON 20MM SAND AS  
60x60