

 **MA
TE
RIE**

DOCKS

CONTENTS

DOCKS



LIGHT GREY.....	08
WHITE.....	14
BEIGE.....	20
TAUPE.....	26

APPENDIX

TECHNICAL SHEET.....	37
----------------------	----

// L'effetto cemento industriale è stato proposto in vari formati e colori, in tutta la sua naturalezza. Rondine, con la serie Docks, si è posta un nuovo obiettivo: creare una nuova linea effetto cemento industriale ma con quel tocco di eleganza che enfatizza la sua grinta rendendolo moderno e audace allo stesso tempo. Nei formati rettificati 60x120 e 40x80, Docks è perfetta come pavimento e rivestimento, per un risultato suggestivo. //

The industrial concrete effect has been presented in different sizes and colors and in all its naturalness.

With the development of the Docks series, Rondine has set itself another goal: create a new collection with an industrial concrete effect, having also a touch of elegance. This aspect emphasizes its modern and daring character.

In the rectified sizes 60x120 and 40x80, the Docks line is perfect both as a floor and as a wall covering.

You will thus obtain suggestive results with it.

L'effet béton industriel a été proposé dans toute sa naturalité en différents formats et couleurs.

Avec la développement de la série Docks, Rondine s'est fixée l'énième objectif : créer une nouvelle collection avec un effet béton industriel, mais ayant également une touche d'élégance. Cet aspect souligne son caractère à la fois moderne et audacieux.

Dans les formats rectifiés 60x120 et 40x80, la série Docks est parfaite aussi bien comme revêtement de sol, que de mur.

Vous allez ainsi obtenir des résultats suggestifs.

Der industrielle Betoneffekt wurde in verschiedenen Formaten und Farben präsentiert, ohne seine natürliche Schönheit zu verlieren.

Mit der Entwicklung der Serie Docks hat sich Rondine ein weiteres Ziel gesetzt: die Erschaffung von einer industriellen Betoneffekt-Kollektion mit einem elegant Eigenart.

Dieser Aspekt unterstreicht seinen modernen und gewagten Charakter.


In den rektifizierten Formaten 60x120 und 40x80 eignet sich die Docks sowohl als Boden- als auch als Wand-Fliese, um suggestive Ergebnisse zu erhalten.



LIGHT GREY



WHITE



BEIGE



TAUPE



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME EMAILLE
GLASIERTESFEINSTEINZEUG

8,5 mm




60x120 rett.
24"x48" rect.




40x80 rett.
16"x31 1/2" rect.

Docks
The colors



Docks
Light Grey



wall
Docks - Light Grey 60x120



wall
Docks - Light Grey 60x120

floor
Timeless - Honey 24x150

light grey



J89328
60x120 rett. (24"x48") rect.



J90008
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect.

white bomb



J90254
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

black bomb



J90255
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



15 60x120
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

60 40x80
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

Docks
White



wall
Docks - White 60x120



wall
Docks - White 60x120

floor
Timeless - Greige 24x150

white



J89330
60x120 rett. (24"x48") rect.



J90010
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect.

white bomb



J90254
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

black bomb



J90255
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



15 60x120
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

60 40x80
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

Docks
Beige



floor
Docks - Beige 60x120



wall

Loft - Taupe 20x80

Loft - Taupe Strutturato Lappato 20x80

Loft - Taupe Strutturato R10 20x80

floor

Docks - Beige 60x120

beige



J89325
60x120 rett. (24"x48") rect.



J90007
40x80 rett. (12"x24") rect.

white bomb



J90254
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

black bomb



J90255
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)


sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



15 60x120
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

60 40x80
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

Docks
Taupe



wall
Docks - Taupe 60x120



wall
Docks - Taupe 60x120

floor
Loft - White 60x60



wall
White Bomb 40x80
Soho - Black 6x25

floor
Manhattan - Taupe 80x80

taupe



J89329
60x120 rett. (24"x48") rect.



J90009
40x80 rett. (12"x24") rect.

white bomb



J90254
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

black bomb



J90255
40x80 rett. (16"x31 1/2") rect. - (composizione 2pz)

sviluppo grafico 60x120 rett. (24"x48") rect.



15 60x120
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER








60 40x80
GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER



wall
Black Bomb 40x80

floor
Manhattan - Taupe 40x80

			LIGHT GREY	WHITE	BEIGE	TAUPE
	60x120 rett. 25"x48" rect.	8,5 mm	J89328	J89330	J89325	J89329
	40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	J90008	J90010	J90007	J90009
	Battiscopa 7,5x60 3"x24"	-	J89624	J89626	J89623	J89625
	Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	J89896	J89898	J89895	J89897
	Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	J89900	J89902	J89899	J89901
	Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	J89904	J89906	J89903	J89905
	White Bomb 40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	J90254	J90254	J90254	J90254
	Black Bomb 40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	J90255	J90255	J90255	J90255

FORMATO / SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M²/BOX	KG/M²	BOX/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	EURO <1 PALLET	EURO >1 PALLET
 60x120 rett. 25"x48" rect.	8,5 mm	2	1,44	18,5	32	46,08	852,48	65,00 / m²	56,50 / m²
 40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	3	0,96	18,2	36	34,56	626,4	60,00 / m²	50,00 / m²
 Battiscopa 7,5x60 3"x24"	-	12	-	-	-	-	-	9,30 pz / pce	
 Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	2	-	-	-	-	-	179,00 pz / pce	
 Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz / pce	
 Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 1/2"	8,5 mm	1	-	-	-	-	-	239,00 pz / pce	
 White Bomb 40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	2	0,64	18,20	50	32	582,4	275,00 cp	
 Black Bomb 40x80 rett. 16"x31 1/2" rect.	8,5 mm	2	0,64	18,20	50	32	582,4	275,00 cp	

Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)










 0,1%
  A • HA • LA
  OK
  > 45 N/mm²
  7
  5
  Classe IV
  Classe V
  R10 B
  V1

Taupe
 Beige, Light Grey, White

Dcof: > 0,42
 Pendulum:
 Dry > 36; Wet 25 < x < 35






Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 Resistenza a basse/alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low/high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à faibles/ fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Chemikalien beständigkeit und gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze	UNI EN ISO 10545-13	Classe dichiarata Classe minima B Declared class Minimum class B Classe déclarée Minimum classification B Angegebenen Klasse Mindestklasse B
 Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	R > 35 N / mm ² S > 700 N (spessore < 7,5 mm) S > 1300 N (spessore ≥ 7,5 mm)
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. Samples must not show alterations on the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables sur la surface. Die Muster nussen keine Bruch oder Schäden auf dem Oberfläche presentieren.
 Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs
 Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Classe > 3 Class > 3 Classe > 3 Klasse > 3
 Resistenza all'abrasione superficiale Superficial abrasion resistance Resistance à la abrasion superficielle PEI Klassifizierung	Classificazione Interna Internal Classification System	Classi di abrasione da I a V Abrasion class from I to V Classe d'abrasion de I à V Abriebklassen I bis V
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleiß	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
 Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient)	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. Rep. CEC/81 Dcof ANSI A137.1:2012 BS 7976-2 (pendulum)	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Wertangabe μ > 0,40 > 0,42 0-24 Scivoloso Slippery Glissant Rutschig 25-35 Scivolosità moderata Moderately slippery Glissance modérée Großer Hafttriebwert >36 Basso rischio scivolamento Low slipping risk Risque de glissement faible Sehr Großer Hafttriebwert

Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE			
		N < 7 cm	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,5 (*)	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)
 Spessore Thickness Épaisseur Dicke		± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)
 Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des bords Geradheit der kanten	ISO 10545-2	n.a. (***)	± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)
 Ortogonalità Squareness Rectangularité Rechtwinkligkeit		n.a. (****)	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)
 Planarità Planarity Planéité de surface Ebenflächigkeit		c.c. / n.a e.c. / n.a w. / n.a	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0

(*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

(*) Écart admissible, en % ou en mm, de la taille moyenne de chaque carreau (2 ou 4 faces) par rapport à la dimension de fabrication (W).

(*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm vom Herstellungsmaß (W).

(**) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size (W).

(**) Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).

(**) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese in % oder mm von der in der Herstellungsabmessung (W) angegebenen Dicke.

(***) Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

(***) Écart de rectitude maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(***) Maximal zulässige Geradheitsabweichung in % oder mm in Bezug auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

(****) Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure in mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work size (W).

(****) Écart d'orthogonalité maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(****) Maximal zulässige Abweichung der Orthogonalität in % oder in mm in Bezug auf die entsprechenden Herstellungsabmessungen (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

c.c. Écart maximum admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).

c.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung des Mittelpunkts in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Herstellungsmaßen (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

e.c. Écart maximum admissible de la courbure du coin, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W).

e.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung der Ecke in % oder mm von den Herstellungsmaßen (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergiamento, in % o mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (W).

w. Écart de gauchissement maximum admissible, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).

w. Maximal zulässige Verzugsabweichung in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Abmessungen von Herstellung (W).

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di ITALCER S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of ITALCER S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de ITALCER S.p.A. ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

Die in den Linienkatalogen und im Gesamtkatalog sowie in den Werbepublikationen für ITALCER S.p.A. angegebenen technischen Merkmale sollen einen Hinweis auf die Werte geben, die in den verschiedenen Chargen und in den verschiedenen Produktfarben gefunden wurden, weshalb sich diese unterscheiden Richtwerte können nicht bestritten werden.



Piastrella uniforme
Tiles with uniform appearance
Carreaux avec une apparence uniforme
Einheitliche fliese



Piastrella con leggera variazione di tono e grafica
Tiles with slight shade and graphic variation
Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Fliese mit einer leichten Abänderung des tons und grafik



Piastrella con discreta variazione di tono e grafica
Tiles with moderate shade and graphic variation
Carreaux avec moderate différence de nuance et structure
Fliese mit einer moderat Abänderung des tons und grafik



Piastrella con notevole variazione di tono e grafica
Tiles with huge variation of shade and graphic
Carreaux avec une considerable difference de nuance et structure
Fliese mit einer beträchtlich Abänderung des tons und der grafik.

Legenda

Legend



Piastrelle indicate per pavimenti
Tiles specifically used for floors
Carreaux pour carrelages de sol
Bodenfliesen



Piastrelle indicate per rivestimenti interni
Tiles specifically used for wall coverings
Carreaux pour faïences
Wandfliesen für den Innenbereich



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali
Tiles for dwelling houses
Carreaux pour habitations résidentielles
Fliesen für den Wohnbereich



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno
Tiles especially suitable for outdoor applications
Carreaux particulièrement indiqués pour application à l'extérieur
Besonders für Aussenbereiche geeignete Fliesen



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico leggero
Tiles suitable for low traffic public and commercial areas
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement léger
Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico pesante
Tiles suitable for heavy traffic public and commercial areas
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement lourd
Fliesen für Bereiche, die starker Begehung ausgesetzt sind



A company part of:
ITALCER
GROUP





ITALCER S.p.A.
Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel. +39 0522 625111 - Fax +39 0522 625160
P. IVA 00142060359

