

# VIKEN

100x100 cm 40"x40"  
 60x120 cm 24"x48"  
 60x60 cm 24"x24"  
 30x60 cm 12"x24"  
 30x30 cm 12"x12"  
 15x15 cm 6"x6"  
 7,5x30 cm 3"x12"



viken beige, viken mud



viken white



viken grey, viken white



BEIGE



MUD



WHITE




GREY

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE


**100x100 cm 40"x40" 60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" ± 9 mm R10**  
**30x60 cm 12"x24" 7,5x30 cm 3"x12" ± 9 mm R10**  
**60x120 cm 24"x48" 60x60 cm 24"x24" ± 20 mm R11**



V2




100x100 Rettificato



60x120 Rettificato


60x120 Rettificato ± 20 mm R11 (Available in Beige, Grey)




30x30 Rettificato



15x15 Rettificato




7,5x30 Rettificato



60x60 Rettificato


60x60 Rettificato ± 20 mm R11  
(Available in Beige, Grey)



30x60 Rettificato




30,5x26,3 Esagona




30x30 Mosaico 5x5


**PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS**



30x60 Gradino Angolare Incollato \*



30x60 Gradino Frontale Incollato \*











7x60 Battiscopa

\* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente. I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



viken beige, viken mud

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	VIKEN
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (METODO PEI) RESISTENCE TO SURFACE ABRASION (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 (A+B+C)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R10 (RETT.) A+B ≠ 9 MM R11 (RETT.) A+B+C ≠ 20 MM
 COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42

VIKEN	pz/scatola	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 Pavimento Rettificato	2	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 Pavimento Rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 Pavimento Rettificato	6	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
30x30 Pavimento Rettificato	10	0,90	18,00	48	37,20	756,00
15x15 Pavimento Rettificato	40	0,90	18,00	42	43,20	864,00
7,5x30 Pavimento Rettificato	44	1,00	22,10	48	48,00	1060,80

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto